

TSC

The Smarter Choice.



SERIE ML240P

Agilidad y Simplicidad en un solo paso

La serie TSC ML240P es una nueva generación de impresoras de etiquetas de códigos de barras industriales. La serie ML240P, de tipo industrial ligero, ofrece facilidad de uso, pantalla de interfaz gráfica a color intuitiva al usuario, impresión con reducción de ruido y manejo del cabezal de impresión TPH con autodiagnóstico. La serie ML240P tiene un diseño duradero y flexible y no requiere herramientas especiales para realizar comúnmente el mantenimiento.

Su forma compacta es perfecta para entornos de trabajo de espacio reducido. La serie ML240P está diseñada para durar y al mismo tiempo producir etiquetas impresas de alta calidad. Con su algoritmo mejorado de diseño e impresión, el nivel de ruido de la operación de impresión se reduce drásticamente. El cabezal de impresión térmico ajustable y el mecanismo de auto-diagnóstico y cuidado garantizan una calidad de impresión óptima independientemente de la aplicación o el diseño de la etiqueta.

CARACTERÍSTICAS



Diseño Aerodinámico y Compacto

- Nuevo Diseño Compacto
- El tamaño pequeño se adapta fácilmente a más espacios y se adapta a áreas de operación limitadas



Diseño robusto y ágil para una calidad óptima

- La combinación de una estructura robusta de matriz moldeada, y sección del cabezal modular optimiza la calidad de impresión.



Ingeniería de impresión para reducción de ruido

- Su característica de diseño mejorado y algoritmo de impresión resulta en una operación de impresión más silenciosa y suave



Mecanismo de autodiagnóstico para el manejo del Cabezal

- Un mecanismo avanzado permite el mantenimiento del cabezal de impresión en tiempo real para garantizar impresiones estables y de alta calidad para una máxima rentabilidad



Pantalla a color para operación de usuario sin esfuerzo

- Gran ángulo de apertura para un fácil manejo de los insumos
- Pantalla a Color de 2.3" con Interface gráfica para fácil uso



Mantenimiento en un solo paso

- La extracción y reemplazo del cabezal y rodillo de impresión sin herramientas ahorra tiempo

APLICACIONES



Manufactura

- Trabajo en proceso
- Marcadón de producto
- Etiquetado de cumplimiento



Almacenes y logística

- Embalaje
- Cumplimiento de Ordenes
- Recepción/ Despacho
- La gestión de inventario



Sector Salud

- Etiqueta de tubo de ensayo de sangre
- Etiqueta de la pulsera del paciente



Tiendas por Departamento

- Etiqueta de producto
- Entradas de eventos

SERIE ML240P – Impresora de Transferencia Térmica Industrial de Código de Barras



MODELO	ML240P	ML340P
Resolución	8 puntos/mm (203 PPP)	12 puntos/mm (300 PPP)
Método de impresión	Transferencia Térmica y Térmico Directo	
Velocidad Max. de impresión	152 mm (6")/segundo	127 mm (5")/segundo
Ancho Max. de impresión	108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")
Longitud Max. de impresión	25,400 mm (1,000")	11,430 mm (450")
Carcasa	Chasis y mecanismo de impresión en aluminio fundido/Cubierta de metal con ventana amplia para ver los insumos	
Dimensiones Físicas	248 mm (Anch) x 245 mm (Alt) x 330 mm (Prof) 9.76" (Anch) x 9.65" (Alt) x 12.99" (Prof)	
Peso	7.6 kg (16.76 lbs)	
Capacidad del Rollo de Etiqueta	139.7 mm (5.5") O.D., 1" o núcleo de 1.5" I.D	
Cinta	450 m long, máx. O.D. 81.3 mm, núcleo de 1" (recubrimiento de tinta hacia fuera o afuera)	
Ancho de Cinta	40 ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3")	
Procesador	CPU RISC de 32-bits	
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB de memoria Flash • 64 MB de SDRAM 	
Puertos	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet, 10/100 Mbps Interno • USB host, para escáner o Teclado de PC • Bluetooth 4.2 MFi Interno (opción fabrica) • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opción distribuidor) 	
Pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • LCD a Color de 2.3" • 1 LED indicador de estado 	
Botones de Operación	<ul style="list-style-type: none"> • 6 botones (Menú, Pausa/Avance, Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda) 	
Sensores	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor de intervalo transmisor (posición ajustable) • Sensor reflectivo de marca negra (posición ajustable) • Sensor de Fin de Cinta • Sensor de Cabezal abierto 	
Reloj de tiempo real	Estándar	
Fuentes Internas	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Fuentes Bitmap alfa-numéricas • Motor de fuente Monotype Imaging® true type con Fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensada 	
Códigos de Barras	<ul style="list-style-type: none"> • Códigos de Barra 1D Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, ITF14, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, PLANET, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, China Post, Telepen, LOGMARS • Códigos de Barra 2D PDF-417, Micro PDF 417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, TLC 39, RSS 	
Rotación de Fuente y Código de Barra	0, 90, 180, 270 grados	
Lenguaje de Impresora	TSPL-EZD (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
Tipo de Insumo	Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, perforada (rebobinado hacia afuera)	
Ancho de Etiqueta	20 ~ 118 mm (0.8" ~ 4.7") 20 ~ 114.3 mm (0.79" ~ 4.5") para cortador o peeler	
Grosor de Etiqueta	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)	
Diámetro Núcleo de Etiqueta	25.4 or 38.1 mm (1" o 1.5")	
Longitud de Etiqueta	5 ~ 25,400 mm (0.2" ~ 1,000")	5 ~ 11,430 mm (0.2" ~ 450")
Condiciones Ambientales	Funcionamiento: 0 ~ 40°C, 25 ~ 85% sin condensación Almacenaje: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% sin condensación	
Regulación de Seguridad	FCC Clase A, CE Clase A, RCM Clase A, cTUVus, TÜV/safety, CCC, BIS, KC, BSMI, EAC, ENERGY STAR®	
Medio Ambiente	Cumple con RoHS, REACH, WEEE	
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • CD con Programa de Diseño de Etiquetas para Windows • Guía de Inicio Rápido • Cable USB • Cable eléctrico 	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Peel-off • Cortador regular (cortador guillotina de corte completo) • Modulo Inalámbrico 802.11 a/b/g/n (para dispositivos sin ranura en la carcasa)*
Garantía Limitada	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora: 2 años • Cabezal: 25 km (1 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero • Rodillo: 50 km (2 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero 	
Opción de Fabrica	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 4.2 MFi Interno 	
Opción de Distribuidor	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Peel-off • Cortador regular (cortador guillotina de corte completo) • Modulo Inalámbrico 802.11 a/b/g/n (para dispositivos sin ranura en la carcasa)*
Opción de Usuario	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado con pantalla KP-200 Plus • Modulo Inalámbrico 802.11 a/b/g/n (para dispositivos con ranura en la carcasa)* 	



CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA

TSC India Distributor's Office
Tel: +91 2267 082 465
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA

TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

Note: *disponible para interface Bluetooth o Inalámbrico.



TSC® es una marca registrada de TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. es una ISO 9001/14001 compañía registrada.
© 2019 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Los Productos y sus especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Contacte su representante de ventas TSC para mayor información.
V1219_04

/// www.tscprinters.com